

かん太、対応製品

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ①ステンレスU字ボルト製品 | ④ヒットフェンス取付金具(FIT-FK) |
| ②ステンレスボルトクランプ製品 | ⑤単管吊り金具(16-1B) |
| ③ステンレス太陽光パネル取り付け金具 | |



ビス 加 太
美 姿 管 単

かん太ステンレス商品をお買い上げ有り難うございました。

- ①出荷前に全品ネジ検査して合格品を出荷しております。
- ②使用前に下段のボルトナット焼け付き防止対策を必ずお読みください。
- ③ボルトナットの焼け付きは不良品ではございません、作業の不備からです。
- ④焼け付きによる固着製品は、返品、交換は致しません。
- ⑤その他の不良等は気軽にご相談下さい。

★ 焼け付きとは、摩擦熱で膨張して金属同士が固着すること ★

ステンレスボルト・ナットの焼け付き防止対策

ステンレスボルト・ナットの締付時における焼け付きの主因はステンレス鋼の特性によるものであるが、この特性を変える事は不可能です。従って対策としては潤滑剤による方法しかありません。

出荷前にネジ全品検査
しております。焼け付きに
より固着した製品はネジ
不良ではございませんの
で交換返品出来ません。

- 油の塗布
- 二硫化モリブデンの塗布
- テフロン系の樹脂皮膜
- その他潤滑剤の塗布又は皮膜

- ① 電動工具類は使用しない。
- ② ステンレスボルト、ナットは、締める時も緩める時も丁寧にゆっくり回さないと摩擦熱で焼け付いて固着してしまいます。(鉄の1.5倍の膨張率)
- ③ ステンレス鋼は熱膨張率が高いので、ゆっくり回して締める。いずれ緩めることを想定した場合には、必ず焼け付け防止スプレーの噴霧をお奨め致します。

焼け付きけ防止専用スプレー類



URL:www.ashiba-pipe.com
mail:joint@ashiba-pipe.com



株式会社ジョイント工業

TEL 03-3854-1111
FAX 03-3853-3011